

**EC-SCHRAUBSYSTEM
Controller Handy2000 Lite plus**



OK display (Green)



NG display (Red)



- Pulsverfahren oder kontinuierlich drehend
- Anzugsverfahren: Drehmoment, Winkel, Gradient, Links/Rechts messend, Fenster Überwachung
- Dokumentation der Ergebniswerte: Bis 33000 Ergebnisse
- Darstellung der Schraubkurven: Bis 30 Schraubkurven
- Bis 99 Schraubprogramme
- Schnittstellen: COM, RS-232C, PC-USB, NET, FIELDBUS, ETHERNET, E/A
- USB Flash Drive
- Anzeige Bildschirm: Einfache Erkennung (7 große Segmente, 2 Farben)
- Gewicht (kg): 7.7
- Höhe x Tiefe x Breite (mm): 316 x 262 x 160
- viele Schnittstellenoptionen

Model	Option Fieldbus								E/A Ebene	
	DeviceNet	PROFIBUS	CC-Link	EtherNet /IP	PROFINET	EtherCAT	CC-Link IE	PROFINET High Speed	Remote I/O	P I/O
EH2-HT45-000NNN										
EH2-HT45-000RNN									•	
EH2-HT45-000NNP										•
EH2-HT45-000RNP									•	•
EH2-HT45-000NDN	•									
EH2-HT45-000RDN	•								•	
EH2-HT45-000NDP	•									•
EH2-HT45-000RDP	•								•	•
EH2-HT45-000NPN		•								
EH2-HT45-000RPN		•							•	
EH2-HT45-000NPP		•								•
EH2-HT45-000RPP		•							•	•
EH2-HT45-000NCN			•							
EH2-HT45-000RCN			•						•	
EH2-HT45-000NCP			•							•
EH2-HT45-000RCP			•						•	•
EH2-HT45-000NWN				•						
EH2-HT45-000RWN				•					•	
EH2-HT45-000NWP				•						•
EH2-HT45-000RWP				•					•	•
EH2-HT45-000NTN					•					
EH2-HT45-000RTN					•				•	
EH2-HT45-000NTP					•					•
EH2-HT45-000RTP					•				•	•
EH2-HT45-000NBN						•				
EH2-HT45-000RBN						•			•	
EH2-HT45-000NBP						•				•
EH2-HT45-000RBP						•			•	•
EH2-HT45-000NIN							•			
EH2-HT45-000RIN							•		•	
EH2-HT45-000NIP							•			•
EH2-HT45-000RIP							•		•	•
EH2-HT45-000NSN								•		
EH2-HT45-000RSN								•	•	
EH2-HT45-000NSP								•		•
EH2-HT45-000RSP								•	•	•