

EC-SCHRAUBSYSTEM Controller Handy2000 Touch



- Pulsverfahren oder kontinuierlich drehend
- Anzugsverfahren: Drehmoment, Winkel, Gradient, Links/Rechts messend, Fenster Überwachung
- Dokumentation der Ergebniswerte: Bis 50000 Ergebnisse
- Darstellung der Schraubkurven: Bis 60 Schraubkurven
- Bis 99 Schraubprogramme
- Schnittstellen: COM, RS-232C, PC-USB, NET, FIELDBUS, ETHERNET, E/A
- USB Flash Drive
- Anzeige Bildschirm: 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit hoher Sichtbarkeit
- Gewicht (kg): 8.5
- Höhe x Tiefe x Breite (mm): 316 x 282 x 160
- viele Schnittstellenoptionen

Model	Option								E/A Ebene	
	Fieldbus								Remote I/O	P I/O
	DeviceNet	PROFIBUS	CC-Link	EtherNet /IP	PROFINET	EtherCAT	CC-Link IE	PROFINET High Speed		
EH2-HT50-000NNN										
EH2-HT50-000RNN									•	
EH2-HT50-000NNP										•
EH2-HT50-000RNP									•	•
EH2-HT50-000NDN	•									
EH2-HT50-000RDN	•								•	
EH2-HT50-000NDP	•									•
EH2-HT50-000RDP	•								•	•
EH2-HT50-000NPN		•								
EH2-HT50-000RPN		•							•	
EH2-HT50-000NPP		•								•
EH2-HT50-000RPP		•							•	•
EH2-HT50-000NCN			•							
EH2-HT50-000RCN			•						•	
EH2-HT50-000NCP			•							•
EH2-HT50-000RCP			•						•	•
EH2-HT50-000NWN				•						
EH2-HT50-000RWN				•					•	
EH2-HT50-000NWP				•						•
EH2-HT50-000RWP				•					•	•
EH2-HT50-000NTN					•					
EH2-HT50-000RTN					•				•	
EH2-HT50-000NTP					•					•
EH2-HT50-000RTP					•				•	•
EH2-HT50-000NBN						•				
EH2-HT50-000RBN						•			•	
EH2-HT50-000NBP						•				•
EH2-HT50-000RBP						•			•	•
EH2-HT50-000NIN							•			
EH2-HT50-000RIN							•		•	
EH2-HT50-000NIP							•			•
EH2-HT50-000RIP							•		•	•
EH2-HT50-000NSN								•		
EH2-HT50-000RSN								•	•	
EH2-HT50-000NSP								•		•
EH2-HT50-000RSP								•	•	•