

EC-SCHRAUBSYSTEM
Controller Handy2000 Micro



- Anzugsverfahren: Drehmoment, Winkel, Gradient, Links/Rechts messend, Fenster Überwachung
- Dokumentation der Ergebniswerte: Bis 50000 Ergebnisse
- Darstellung der Schraubkurven: Bis 60 Schraubkurven
- Bis 99 Schraubprogramme
- Schnittstellen: COM, RS-232C, PC-USB, NET, FIELDBUS, ETHERNET, E/A
- USB Flash Drive
- Anzeige Bildschirm: 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen mit hoher Sichtbarkeit, Bedientasten (7 Stück), LED-Lampen (4 Stück)
- Gewicht (kg): 0.9
- Höhe x Tiefe x Breite (mm): 153.5 x 63.5 x 167
- viele Schnittstellenoptionen

Model	Option							E/A Ebene	
	Fieldbus							Remote I/O	P I/O
	DeviceNet	PROFIBUS	CC-Link	EtherNet/IP	PROFINET	EtherCAT	CC-Link IE		
EH2-HT60-000NNN-E									
EH2-HT60-000RNN-E								•	
EH2-HT60-000NPN-E									•
EH2-HT60-000RNP-E								•	•
EH2-HT60-000NDN-E	•								
EH2-HT60-000RDN-E	•							•	
EH2-HT60-000NDP-E	•								•
EH2-HT60-000RDP-E	•							•	•
EH2-HT60-000NPN-E		•							
EH2-HT60-000RPN-E		•						•	
EH2-HT60-000NPP-E		•							•
EH2-HT60-000RPP-E		•						•	•
EH2-HT60-000NCN-E			•						
EH2-HT60-000RCN-E			•					•	
EH2-HT60-000NCP-E			•						•
EH2-HT60-000RCP-E			•					•	•
EH2-HT60-000NWN-E				•					
EH2-HT60-000RWN-E				•				•	
EH2-HT60-000NWP-E				•					•
EH2-HT60-000RWP-E				•				•	•
EH2-HT60-000NTN-E					•				
EH2-HT60-000RTN-E					•			•	
EH2-HT60-000NTP-E					•				•
EH2-HT60-000RTP-E					•			•	•
EH2-HT60-000NBN-E						•			
EH2-HT60-000RBN-E						•		•	
EH2-HT60-000NBP-E						•			•
EH2-HT60-000RBP-E						•		•	•
EH2-HT60-000NIN-E							•		
EH2-HT60-000RIN-E							•	•	
EH2-HT60-000NIP-E							•		•
EH2-HT60-000RIP-E							•	•	•