

EC-SCHRAUBSYSTEM Handy 2000 Micro Schrauber



- Stabile Anziehgengerigkeit von 2 Nm bis 0,1 Nm.
- Antistatisch
- Drehmoment-Drehwinkel-Überwachung
- Die Werkzeuge sind ergonomisch optimiert, modular aufgebaut, verfügen über einen bürstenlosen Gleichstrommotor, Resolver und Rechts-/ Linkslauf, zeigen dem Werker die IO- bzw. NIO- Verschraubung per LED am Werkzeug an und sind mit Standardwerkzeugen zu warten
- Leichtes, kompaktes Werkzeug mit ergonomischem Design
- Genauigkeit $3\sigma/x \leq 3\%$ F.S.
- Robotermontage und Reaktionsarmmontage werden ebenfalls unterstützt.

Modell	Antriebs Modus		Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U _{pm})	Abtrieb (Zoll)	Gewicht (g)	Länge (mm)
	Direkt	Impuls					
EH2-RA1000-SNL	•		0.100-1.00	1600	-	555	244
EH2-RA1000-SNP	•		0.100-1.00	1600	-	580	252
EH2-RA2000-SNL	•		0.200-2.00	1000	1/4	565	244
EH2-RA2000-SNP	•		0.200-2.00	1000	1/4	590	252